



Conexões Aço Carbono



SI2-Fig.5




TAMPÃO




SI2-Fig.6



SI2-Fig.7



90° RAI0 LONGO



45° RAI0 LONGO Solda



SI2-Fig.8

Curva/Tampão - ASTM A234 Gr. WPB

DIMENSÕES

| Diâmetro Nominal | A | B | D | K | V | E |
|------------------|---------|---------|---------|----------|---------|----------|
| pol. | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 1/2 | 38.100 | 15.875 | - | 47.625 | - | 25.400 |
| 3/4 | 28.575 | 14.287 | - | 42.863 | - | 25.400 |
| 1 | 38.100 | 22.225 | 25.400 | 55.575 | 41.275 | 38.100 |
| 1.1/4 | 47.625 | 25.400 | 31.750 | 69.850 | 52.387 | 38.100 |
| 1.1/2 | 57.150 | 28.575 | 38.100 | 82.550 | 61.913 | 38.100 |
| 2 | 76.200 | 34.925 | 50.800 | 106.375 | 80.975 | 38.100 |
| 2.1/2 | 95.250 | 44.450 | 63.500 | 131.775 | 100.012 | 38.100 |
| 3 | 114.300 | 50.800 | 76.200 | 158.750 | 120.650 | 50.800 |
| 3.1/2 | 133.350 | 57.150 | 88.900 | 184.150 | 139.700 | 63.500 |
| 4 | 152.400 | 63.500 | 101.600 | 209.550 | 158.750 | 65.500 |
| 5 | 190.500 | 79.375 | 127.000 | 261.938 | 196.850 | 76.200 |
| 6 | 228.600 | 92.250 | 152.400 | 312.738 | 236.538 | 88.900 |
| 8 | 304.800 | 127.000 | 203.200 | 414.338 | 312.738 | 101.600 |
| 10 | 381.000 | 158.750 | 254.000 | 517.525 | 390.525 | 127.000 |
| 12 | 457.200 | 190.500 | 304.800 | 619.125 | 466.725 | 152.400 |
| 14 | 533.400 | 222.250 | 355.600 | 711.200 | 533.400 | 165.100 |
| 16 | 609.600 | 254.000 | 406.400 | 812.800 | 609.600 | 177.800 |
| 18 | 685.800 | 285.750 | 457.200 | 914.400 | 685.800 | 203.200 |
| 20 | 762.000 | 317.500 | 508.000 | 1016.000 | 762.000 | 228.600 |
| 24 | 914.400 | 381.000 | 609.600 | 1219.199 | 914.400 | 266.7000 |

Aplicações:

Utilizadas em praticamente todos os segmentos industriais para condução de líquidos, ar e/ou gás. Podem ser usados também para fins estruturais.

HEBEI SHENGTIAN PIPE-FITTING GROUP CO.,LTD.

<http://www.pipefittingbr.com> <http://www.stting.com>


Email:sale@stpipefitting.cn Tel:0086-317-5298199

Basta Encomendar!!


Conexões Aço Carbono



SI2-Fig.5




TAMPÃO




SI2-Fig.6



SI2-Fig.7



90° RAILO LONGO



45° RAILO LONGO Solda



SI2-Fig.8

Curva/Tampão - ASTM A234 Gr. WPB

ESPESSURA DE PAREDE

| Diâmetro Nominal | Diâmetro Externo | ESPESSURA DE PAREDE | | | | | | |
|------------------|------------------|---------------------|-------------|-------|-------------|-------------|--------|-------------|
| | | Schedule 20 | Schedule 30 | STD | Schedule 40 | Schedule 60 | XS | Schedule 80 |
| pol. | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 1/2 | 21.336 | - | - | 2.769 | 2.769 | - | 3.734 | 3.374 |
| 3/4 | 26.670 | - | - | 2.870 | 2.870 | - | 3.912 | 3.912 |
| 1 | 33.401 | - | - | 3.378 | 3.378 | - | 4.547 | 4.547 |
| 1.1/4 | 42.164 | - | - | 3.556 | 3.556 | - | 4.851 | 4.851 |
| 1.1/2 | 48.260 | - | - | 3.683 | 3.683 | - | 5.080 | 5.080 |
| 2 | 60.325 | - | - | 3.912 | 3.912 | - | 5.537 | 5.537 |
| 2.1/2 | 73.025 | - | - | 5.156 | 5.156 | - | 7.010 | 7.010 |
| 3 | 88.900 | - | - | 5.486 | 5.486 | - | 7.620 | 7.620 |
| 3.1/2 | 101.600 | - | - | 5.740 | 5.740 | - | 8.077 | 8.077 |
| 4 | 114.300 | - | - | 6.020 | 6.020 | - | 8.560 | 8.560 |
| 5 | 141.300 | - | - | 6.553 | 6.553 | - | 9.525 | 9.525 |
| 6 | 168.275 | - | - | 7.112 | 7.112 | - | 10.973 | 10.973 |
| 8 | 219.075 | 6.350 | 7.036 | 8.179 | 8.179 | 10.312 | 12.700 | 12.700 |
| 10 | 273.050 | 6.350 | 7.798 | 9.271 | 9.271 | 12.700 | 12.700 | 15.088 |
| 12 | 328.850 | 6.350 | 8.382 | 9.525 | 10.312 | 14.275 | 12.700 | 17.475 |
| 14 | 355.600 | 7.925 | 9.525 | 9.525 | 11.125 | 15.088 | 12.700 | 19.500 |
| 16 | 406.400 | 7.925 | 9.525 | 9.525 | 12.700 | 16.662 | 12.700 | 21.438 |
| 18 | 457.200 | 7.925 | 11.125 | 9.525 | 14.275 | 19.050 | 12.700 | 23.825 |
| 20 | 580.000 | 9.525 | 12.700 | 9.525 | 15.088 | 20.625 | 12.700 | 26.187 |
| 24 | 609.600 | 9.525 | 14.275 | 9.525 | 17.475 | 24.613 | 12.700 | 30.963 |

Aplicações:

Utilizadas em praticamente todos os segmentos industriais para condução de líquidos, ar e/ou gás. Podem ser usados também para fins estruturais.

HEBEI SHENGTIAN PIPE-FITTING GROUP CO.,LTD.

<http://www.pipefittingbr.com> <http://www.stting.com>

Email:sale@stpipefitting.cn Tel:0086-317-5298199

Basta Encomendar!!